

SPRAYCLEAN B

**SPRAYCLEANER PER LA PULIZIA E LUCIDATURA
A SECCO DEI PAVIMENTI**



CARATTERISTICHE GENERALI

SPRAYCLEAN B è un'emulsione acquosa di solventi idrocarburici per la pulizia e la lucidatura a secco dei pavimenti con il metodo spray. **SPRAYCLEAN B** contiene tensioattivi, solventi e cere. Spruzzato sui pavimenti e sotto l'azione della monospazzola munita di disco scioglie lo sporco che rimane attaccato al disco e rilascia un film ceroso. **SPRAYCLEAN B** viene utilizzato come prodotto di manutenzione corrente quando non si può fermare il traffico per il lavaggio o in tutti i casi in cui si vuole incerare a secco. È pertanto indicato in tutte le operazioni di manutenzione a secco dei pavimenti come per esempio nei centri meccanografici o in alcuni punti dell'ospedale dove non si può effettuare il lavaggio di fondo per problemi di traffico o rumore, oppure per pavimenti in cemento trattati con resine epossidiche o pavimenti in laminato plastico dove le cere metallizzate presentano problemi di ancoraggio. È inoltre utilizzato per i pavimenti sospesi (soprattutto i laminati plastici) che non possono essere lavati. È il prodotto ideale per la manutenzione a secco di pavimenti in granito piombato o in marmo e graniglie cristallizzati con MAGIC SUELO, MARBLE' o DIAMANT SUELO. È utilizzato altresì per la manutenzione professionale di pavimenti interni in cotto a poro chiuso e di ardesia, o a poro aperto trattati con PRIMER K o FINAL COTTO LUCIDO. Il prodotto è anche utilizzabile per la manutenzione dei pavimenti in legno incerati o verniciati. Per pavimenti trattati con le cere metallizzate Kemika utilizzare macchine ad alta velocità (800-1500 giri) con i prodotti SPRAY NC e METALSPRAY.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Spruzzare **SPRAYCLEAN B** sul pavimento con spruzzatore manuale o mediante l'apposito spruzzatore di cui sono munite le macchine monospazzola. Utilizzare macchine a bassa velocità (150-200 giri). Spruzzare e stendere contemporaneamente il prodotto per circa 4-6 mq, quindi ripassare con la macchina per assorbire lo sporco disciolto e lucidare. Per uso manuale spruzzare il prodotto e stendere con panno per rimuovere sporco e segni. Lasciare asciugare e eventualmente lucidare anche con lucidatrice domestica. Utilizzare il disco verde o rosso per una pulizia di fondo ed il disco bianco o crema per la manutenzione e la lucidatura. Per ardesia a spacco usare spazzola morbida (tipo moquette) o in saggina. Prima di utilizzare il prodotto effettuare la depolverizzazione del pavimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Emulsione bianca
pH	9.1 ± 0.1
Peso specifico	0.918 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	38%
Viscosità	80 cps

AVVERTENZE

Teme il gelo. Agitare bene prima dell'uso. Una leggera separazione dovuta al diverso peso specifico dei componenti può verificarsi con uno stoccaggio prolungato.

Etichettatura



Pericolo

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Provoca grave irritazione oculare.
Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.

Kemika SPA



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikaspaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikaspaspa.com