


ANTISTAT

LIQUIDO PER IL TRATTAMENTO ANTISTATICO DI SCOPE E PANNI DA SPOLVERO



CARATTERISTICHE GENERALI

ANTISTAT spruzzato sulle garze sistemate sulla scopa a frange o su quella trapezoidale o sulla frangia stessa, facilita la scopatura e la spolveratura dei pavimenti.

Spruzzato sul panno è utilizzato per la spolveratura dei mobili. Elimina le cariche elettrostatiche delle superfici che rimangono meno recettive per la polvere.

ANTISTAT contiene dei solventi alifatici e delle sostanze che trattengono la polvere. **ANTISTAT** contiene inoltre un emulsionante che facilita il distacco della polvere dalle garze o dei panni durante il lavaggio.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Spruzzare **ANTISTAT** uniformemente sulla garza asciutta e ripiegata sulla scopa a frange. Scopare il pavimento procedendo sempre in avanti e cercando di tenere il ciuffo delle frange sempre sul fronte della scopa.

Per uso con scopa a trapezio, sistemare le garze e spruzzare il prodotto.

Per i panni da spolvero, meglio se in microfibra Extraklin, spruzzare una piccola quantità sul panno e procedere alla spolveratura delle superfici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido incolore
Peso specifico	0.768 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	100%
Punto d'infiammabilità	45°C

AVVERTENZE

Etichettatura



Pericolo

Liquido e vapori infiammabili.

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

L'effetto di sonnolenza e vertigini si può manifestare per inalazione prolungata e ripetuta del prodotto puro.

Prodotto soggetto a Normativa ADR: **UN 1993 Classe 3 III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza