

PER INFO
081 833 8997



VEMOC
Soluzioni per Pulire

Lavasciuga pavimenti

PRIMA 50



Dotazione standard



• 5.511.1097
Spazzola PP Ø 483 mm - 19"



• 4.508.X468
Lama anteriore squeegee
L.830 mm 40 Th. 2.5 mm

• 4.508.X467 Lama
posteriore squeegee L.870
mm 40 Th. 3 mm



• 0.108.0042
Caricabatterie a bordo
CBHD1 24V 10A
solo per modelli codice:
8.572.0007 - 8.572.0008
8.572.0013 - 8.572.0046



• 2x 0.107.0054
Batterie senza
manutenzione
12V 75Ah BT DC 5.5
solo per modelli codice:
8.572.0013 - 8.572.0046

Altre versioni disponibili:

- 8.527.0007 - A5 Evo 50 con caricabatterie e senza trazione
- 8.527.0013 - A5 Evo 50 con batterie, caricabatterie e senza trazione
- 8.527.0046 - A5 Evo 50 con batterie, caricabatterie e con trazione

A5 EVO

Caratteristiche tecniche:

- Lavasciuga estremamente compatta adatta per la pulizia di aree di dimensioni contenute (fino a 1500 mq.)
- Specialmente indicata per la pulizia di saloni auto, punti vendita, palestre, centri benessere.
- Pannello di controllo con sistema di sicurezza presenza operatore.
- Indicatore carica batterie con azione inibitoria progressiva sulle funzioni spazzola/aspirazione.
- Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola.
- Estrema accessibilità del compartimento batterie.
- Sistema di svuotamento rapido e serbatoio di recupero ispezionabile.
- Ruote antitraccia.
- Serbatoi in polietilene rotazionale, resistente agli urti e all'acido.
- Funzionamento silenzioso grazie alla posizione protetta del motore di aspirazione.

	A5 EVO 50 E	A5 EVO 50	A5 EVO 50 T
codice	8.527.0005	8.527.0006	8.527.0008
alimentazione	230 V - 50 Hz	24V	24V
equipaggiamento	-	-	Carica batterie
larghezza lavoro	500 mm	500 mm	500 mm
larghezza squeegee	800 mm	800 mm	800 mm
resa oraria	2000 m ² /h	2000 m ² /h	2000 m ² /h
capacità serbatoio detergente	44 l	44 l	44 l
capacità serbatoio recupero	50/60 l	50/60 l	50/60 l
tipo di avanzamento	meccanico	meccanico	automatico
potenza motore spazzola/asp.	550/1000W	250/480W	250/480W

PER INFO
081 833 8997



VEMAC
Soluzioni per Pulire

Lavasciuga pavimenti



Potente motoriduttore;
piatto spazzole con
paraspruzzi/paracolpi in
plastica integrato.

L'erogazione della soluzione
detergente è controllato
da un'elettrovalvola.
L'attivazione
dell'elettrovalvola è
azionata da una leva di
controllo che impedisce
l'erogazione della soluzione
detergente quando la
spazzola è inattiva durante
le interruzioni dell'attività.



Tergipavimento rinnovato
con un nuovo sistema
di regolazione della
pressione. Le lame
tergipavimento sono
facilmente sostituibili senza
l'utilizzo di attrezzi. Il
tergipavimento si sgancia
senza danneggiamenti in
caso di impatto accidentale.



Filtro ispezionabile a rete
per trattenere le eventuali
particelle solide presenti
sella soluzione detergente.
Rimuovendo il tappo
trasparente, inoltre, si può
effettuare lo svuotamento
rapido del serbatoio della
soluzione detergente al
termine del lavoro.



Accessori optional:



• 2 x 0.107.0002
Batteria tubulare Pb-acido
12V 118Ah C5



• 2 x 0.107.0063
Batteria GEL 12 MFP 105
12V 105Ah C5



• 4.508.1178 Lama anteriore in
poliuretano L.830 TH. 3

• 4.508.1177 Lama posteriore
in poliuretano L.870 TH. 4



• 5.511.1098
Spazzola Tynex Ø 483 mm-19"

• 5.511.1128
Spazzola PP 0,03 Ø 483 mm-19"

• 5.511.1206
Spazzola PES Ø 483 mm - 19"



• 5.511.1099
Disco trascinatore EWU Ø 483
mm -19"



• 6.508.0034
Disco abrasivo Ø 483 mm-19"
- beige

• 6.508.0041
Disco abrasivo Ø 483 mm-19"
- verde

• 6.508.0048
Disco abrasivo Ø 483 mm-19"
- nero



• 4.512.0068
Cavo elettrico 15m con presa
Schuko