

Caratteristiche Tecniche

Le lampade UV costituiscono la miglior soluzione per il controllo degli insetti volanti tramite elettrocuzione.

ProFly Captor 30 può essere appesa al soffitto, applicata al muro o semplicemente posata su superficie piana. Ha una copertura di 50 m² ed è ideale per ambienti industriali e civili.

Dimensioni:

Altezza: 26,8 cm
Lunghezza 47,9 cm
Profondità: 12,8 cm

Potenza: 30 watt (2 neon da 15 watt)

Installazione

E' necessario seguire alcune indicazioni nell'installazione di **ProFly Captor 30** al fine di avere buoni risultati nel controllo degli insetti volanti:

1. Dev'essere posizionato correttamente;
2. Il modello deve essere delle dimensioni adatte all'area da proteggere;
3. Deve funzionare h 24;
4. Le lampade devono essere sostituite ogni 12 mesi.

Alimentazione

Le lampade UV **ProFly Captor 30** funzionano con alimentazione 230 V - 50 Hz e devono essere necessariamente collegate ad una presa con messa a terra.

PERICOLO: questo prodotto funziona con alta tensione.

Le lampade UV **ProFly Captor 30** sono equipaggiate con sistemi di sicurezza al livello delle griglie mobili al fine di proteggere l'utilizzatore o i manutentori contro le eventuali scariche che potrebbero aver luogo all'apertura di queste griglie.

Posizionamento

E' preferibile posizionare **ProFly Captor 30** ad almeno 2 metri da terra, in luogo buio nell'area da proteggere, lontano da finestre e da fonti luminose, evitando i grandi spazi aperti e lontano dalla luce solare. Nelle aree aperte l'apparecchio deve essere installato al centro. Il fissaggio dev'essere effettuato con viti e/o bulloni



ProFly Captor 30

Lampada UV con superficie collata.

Azienda di distribuzione

Vebi Istituito Biochimico s.r.l.
Via Desman 43
35010 Borgoricco (PD), Italia
Tel. (+39) 049 9337111
Fax (+39) 049 5798263
www.vebi.it

Specifiche Prodotto

Codice	Confezione	Cartone
01974	Lampada completa	1 pezzo
01992	Superficie collata nera 46x19,5 cm	6 pezzi
00679	Neon normali 15 watt T8	25 pezzi
00694	Neon infrangibili 15 watt T8	25 pezzi

Garanzia

ProFly Captor 30 è garantito 2 anni in condizioni normali d'utilizzo (ad esclusione delle lampade).

Istruzione per la manutenzione

Prima di qualsiasi intervento d'assistenza assicuratevi che l'apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica.

Importante

Questo prodotto non è progettato per essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, compresi i bambini e comunque persone che non hanno conoscenza o esperienza specifica, a meno che non siano sorvegliati e/o formati per il corretto utilizzo dell'apparecchio.

È necessario sorvegliare i bambini affinché non giochino con **ProFly Captor 30**.

La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini.

Avvertenze

Le lampade UV di questa serie devono essere utilizzate solamente in aree esenti da polveri e miscele di vapori esplosivi. Sono prodotti concepiti per un utilizzo in interno ma non sono adatti in ambienti quali granai e/o stalle o simili.

In caso di dubbi contattate un elettricista abilitato per chiarimenti prima dell'installazione.



Prodotti Correlati

Codice	Descrizione Articolo
01975	ProFly Captor 80
01972	ProFly 30
01973	ProFly 80
01970	ProFly mural 30 Stainless-Steel
01971	ProFly mural 80 Stainless-Steel