



ROVIEL M

SGRASSANTE BICOMPONENTE AD ALTA CONCENTRAZIONE PER MOTORI

USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:

Sgrassante bicomponente alcalino superconcentrato. Elimina facilmente lo sporco eliminandolo completamente da motori, chassis, teloni, barche, pavimenti, sky, cisterne, cassonetti RSU e da ogni superficie compatibile con il prodotto.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Motori, chassis, teloni, barche, pavimenti, sky, cisterne etc

INCOMPATIBILITA':

Metalli leggeri (alluminio). Superfici sensibili a prodotti fortemente alcalini.

CONSIGLI:

Non miscelare con acidi onde evitare reazione esotermica con schizzi di prodotto. Manipolare con cura e non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare esclusivamente per gli impieghi descritti.

MODALITA' DI IMPIEGO:

AGITARE PRIMA DELL'USO. Può essere usato in vasca, a spruzzo, a mano o in macchine a pressione.

Va TASSATIVAMENTE diluito in acqua 1/5 - 1/10 - 1/50 - 1/100 secondo le necessità.

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UNA PROVA PRELIMINARE SU UNA PARTE NASCOSTA DELLA SUPERFICIE DA TRATTARE.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

| | |
|-----------------|---|
| ASPETTO FISICO: | liquido bifasico di colore blu/incolore |
| ATTIVO TOTALE: | 23.0 ± 1.0 |
| pH Sol 1%: | 11,5 - 12,5 |
| PESO SPECIFICO: | 1,08 - 1,12 |

COMPOSIZIONE CHIMICA:

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.
Inf. a 5%: tensioattivi anionici e non ionici, fosfonati, policarbossilati.



AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

| | |
|----------------|--|
| H290 | Può essere corrosivo per i metalli. |
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. |
| EUH208 | Contiene: Miscela di : fosfonatoetan-1,2-dicarbossilato di tetrasodio; fosfonobutan-1,2,3,4-tetracarbossilato di esonodio Può provocare una reazione allergica. |
| P260 | Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. |
| P264 | Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. |
| P280 | Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. |
| P301+P330+P331 | IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. |
| P303+P361+P353 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. |
| P305+P351+P338 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P310 | Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / ... |
| P390 | Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. |

Distribuito da:

VEMAC SRL - Via Giacomo Leopardi,15 - Frattamaggiore 80027 Na Telefono:081/8339991 e-mail: info@soluzionivemac.it