

ARNOX BASSA SCHIUMA CLOROATTIVO

**DETERGENTE DISINFETTANTE CLOROATTIVO FORTEMENTE ALCALINO
PER AMBIENTI NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE**

PRODOTTO BIOCIDA PT2-PT4

Emergenza Covid 19 - Autorizzazione in deroga ex Art. 55.1 BPR

CARATTERISTICHE GENERALI

ARNOX BASSA SCHIUMA CLOROATTIVO è un detergente alcalino cloroattivo per il lavaggio e la disinfezione di superfici sporche di grassi di origine alimentare o di altri grassi saponificabili.

ARNOX BASSA SCHIUMA CLOROATTIVO viene impiegato per la pulizia di pavimenti, attrezzature, pareti, tavoli, arredi, e tutte le superfici lavabili nella ristorazione, nell'industria alimentare, nel settore enologico, nei macelli, supermercati, magazzini. È un prodotto a schiuma frenata, per permettere un utilizzo manuale. È adatto all'uso con idropulitrice e lavasciuga.

I componenti sono presenti nella lista delle sostanze ammesse dalla legislazione francese per uso su superfici in contatto con sostanze alimentari (Arrêté 8 Sept. 1999).

Prodotto raccomandato nei piani KEMIKA per HACCP.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per il lavaggio e la disinfezione utilizzare sulla superficie da pulire mediante un'applicazione manuale (straccio, spugna, mop) o meccanica con idropulitrice o lavasciuga.

Uso diluito: diluire al 2,5% (25 ml/ 1 litro oppure 125 ml /5 litri) pari a 1000 ppm e lasciare agire 5 minuti per l'azione virucida, battericida, fungicida e levuricida ai sensi di quanto previsto dai test relativi alle norme UNI-EN 13697, UNI-EN 1276, UNI-EN 14476. Dopo la disinfezione risciacquare con acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido giallo
pH conc.	13.9 ± 0.2
pH diluito 1%	12.3 ± 0.2
Peso specifico	1.126 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	14%
Cloro disponibile	4%

Composizione

100 g di prodotto contengono: Sodio ipoclorito 4 g, coformulanti q.b. a 100

Composizione Chimica - Reg. (CE) n°648/2004

- Tensioattivi non ionici : conc. < 5%

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikaspa.com

AVVERTENZE

Non usare su superfici in alluminio o leghe. Il tenore di cloro può decadere leggermente nel tempo. Utilizzare sempre prodotti di recente fabbricazione.

Etichettatura



Pericolo

Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).

La classificazione ambientale si riferisce al prodotto puro in caso di elevati versamenti nell'ambiente

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1719 Classe 8 III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza

Validità: 6 mesi dalla data di produzione