TASKI® Jontec Technique

Sigillante per pavimenti

F2h

Descrizione

Sigillante semi permanente per pavimenti specifico per il trattamento base di tutti i pavimenti duri, resilienti e porosi. I particolari polimeri utilizzati nel prodotto sigillano i pori, facilitano l'adesione ed aiutano a ridurre il consumo di ulteriori strati di emulsione per pavimenti.

Caratteristiche principali

- Facilita l'adesione dell'emulsione
- Strato semi permanente
- Colma le porosità
- Riduce il consumo di emulsione sulla superficie

Benefici

- Ideal per l'uso sulla maggior parte dei materiali problematici, su pavimenti e superfici
- Le emulsioni tradizionali per pavimenti possono essere rimosse selettivamente senza aver effetto su TASKI Jontec Technique
- Prepara il pavimento per facilitare l'applicazione dell'emulsione sui pavimenti porosi o danneggiati
- Garantisce risparmi di tempo e prodotto per il ripristino del manto ceroso dopo la deceratura

Modalità d'uso

Dosaggio:

TASKI Jontec Technique è pronto all'uso. Usare puro.

Applicazione:

Applicare una o due mani di prodotto sui pavimenti e distribuire uniformemente. Lasciare asciugare completamente per 20-40 minuti. Applicare poi una o più mani di un'emulsione Diversey avendo cura di incrociarle fino ad onnetere il livello di lucido desiderato. Può essere trattata con metodi standard di manutenzione (lavasciuga, pulizia a spray).

Avvertenze:

Trattare solo pavimenti puliti, risciacquati e completamente asciutti. Non usare su pavimenti in legno.



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec Technique

Floor sealer

Technical data

Platform	SKU	Description/Pack size	RTU	Appearance	pH value neat	pH value in-use	Relative density (20°C)
Standard concentrate	7513198	TASKI Jontec Technique 2 x 5 L	RTU - 100%	Milky white liquid	≈ 9	≈ 9	1.03g / cm³

The above data is typical of production and should not be taken as specification.

Safe handling and storage information

Full guidance on the handling and disposal of this product is provided in a separate Safety Data Sheet (SDS). https://sds.sealedair.com/ Only for professional users/specialists. Store in original closed containers away from extremes of temperature. Do not store or use a temperatures below 5° C.

Product compatibility

Treat only deep cleaned, thoroughly rinsed and completely dry floors. Do not use on wooden floors. Apply only to completely cured (dried out) cement and armoured concrete floors.

© 2015 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 32615 MASTER 05/15