

## Idropultrici ad acqua calda

### Sundek 5Y LP



#### Caratteristiche tecniche:

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua (1515 LP e 2015 LP) • Tre pistoni in ceramica (1515 LP e 2015 LP), Tre pistoni con rivestimento ceramico (1311 LP) • Pompa lineare con testata in ottone e valvola by-pass incorporata • Total Stop ritardato e in bassa tensione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri. • Serbatoio del gasolio (18 litri) • Regolazione della temperatura con sensore ad alta sensibilità in acciaio inox • Motore ausiliario per bruciatore • Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Avvolgitubo con freno (optional).

#### Dotazione Standard:

3.700.0030



3.708.0001



3.103.0050 - mod. 1311 - 2015



3.103.0051 - mod. 1515

4.618.0143 - 10 m.



#### Optional:

- Avvolgitubo con freno (senza tubo). cod 6.608.0077
- LC-PRECAL anticalcare (pz. 4 x 5 lt.) cod. 3.697.0044

	Sundek 5Y 1311 LP	Sundek 5Y 1515 LP	Sundek 5Y 2015 LP
Codice	8.621.2948	8.621.2942	8.621.2943
Pressione esercizio bar	30 ÷ 110	30 ÷ 150	30 ÷ 200
Portata l/h	330 ÷ 660	450 ÷ 900	450 ÷ 900
Temp. max	140°C	140°C	140°C
Potenza ass. W	3000	5500	7300
RPM	1450	1450	1450
Voltaggio	230 V~50 Hz	400 V~50 Hz	400 V~50 Hz